

製品保証について

本書は、弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、お取扱いの施工店、工務店、販売店にご相談ください。

対象製品	内窓製品
保証内容	施工者よりの引き渡し日（注1、注2）から2年間。 （注1） 改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。 （注2） 分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。
免責事項	取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理致します。 本製品保証は日本国内においてのみ有効です。 保証期間内でも、次のような場合は有料修理となります。 ①弊社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など） ②表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合 ③建築躯体の変形や設置箇所の腐食や劣化など製品以外の不具合に起因する製品の不具合 ④製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、経年劣化（樹脂材の変質、変色など）、またはこれらに伴うサビ、カビまたはその他の不具合 ⑤製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など） ⑥製品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、変形、反り、収縮、変色、べたつき、模様違いなど） ⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合 ⑧実用化されている技術では予測する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合 ⑨犬、猫、鳥などの小動物に起因する不具合、キクイムシなどによる虫害 ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合 ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取外しを含む）、建具の取外しや現状復帰に起因する不具合 ⑫お客様の指図による、正規仕様ではない特別な仕様にて製作した部分に起因する不具合（例えば、内窓の基本性能の低下、使い勝手、操作性の低下など） ⑬ガラスメーカーの製品規定や安全規定等に適合しないガラス選定をし、使用した場合 ⑭本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合 ⑮機能上及び使用上支障のない音や振動等の感覚的な不具合 ⑯犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合 ⑰弊社規定の製品シールが貼られていない場合 ※次のような消耗部品は有料となります（但し当社製作上の不具合を除く） ガラスパッキン、気密材、モヘア、風止板、はずれ止め、振れ止め、スライドピース、キャップ、穴ふさぎ、戸車、ストッパー、戸当りなどの合成樹脂製部品 保証期間経過後の修理について ※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取扱いの施工店、工務店、販売店または弊社営業にお問合せ下さい。

お問い合わせ・ご用命は

大信工業株式会社 <https://www.daishin-kogyo.co.jp>

PLAST

上質な内窓

内窓プラストシリーズ 取扱説明書


ご注意

“内窓プラスト”をより安全に、正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。もし誤った使い方をされますと、ケガや性能低下などの恐れがありますので、必ず注意事項を守ってお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全に使用するための ⚠️ ご注意


⚠️ 注意

- 障子の開閉は、ゆっくり行ってください。指をはさんで、ケガをする可能性があります。またハンドルの操作は、無理の無いよう確実に操作してください。無理に動かすと、破損や故障の原因になります。




⚠️ 注意

- ハンドルなどの金具や、開いた窓の角などにぶつからないよう、ご注意ください。




⚠️ 注意

- 内窓プラストや額縁に過度に寄りかかったり、ぶら下がるなどの荷重を加えたりしないでください。日常の使用に十分な強度を有しておりますが、変形や破損の恐れがあります。




⚠️ 注意

- 強風や突風が吹いているとき、外窓が開いている状態で内窓プラストに直接風を当てないでください。変形、脱落、開き窓が突然開くなどにより、事故やケガにつながる可能性があります。



⚠️ 注意

- 暴風により外窓が大きく変形するような場合は、内窓にも予想外の負担がかかります。外窓をしっかり閉めきり、内窓プラストは締め切らず少し開けてください。風圧によっては、まれに内窓がはずれることがあります。




⚠️ 注意

- 雨が内窓プラストに直接当たると、室内側に漏水する恐れがあります。雨水などの排水機能は内窓プラストにはありません。必ず外窓を開けてお使いください。
- 何らかの要因でガラスが割れてしまった時は、販売店または施工店に修理を依頼してください。


快適に使用するための ⚠️ ご注意

●日常のご使用について

内窓プラストの引違い窓は、手掛け框(ミゾのある框)が、タテ枠のヒレ(気密材)に当たるように閉めてください。通常、外窓側の障子が左側、室内側の障子が右側になります。



また4枚建では、外窓側が両端の障子になります。(ただし設計上、この通りにならないこともあります。その場合は、手掛け框とタテ枠のヒレが当たる納まりが優先です。)




設計通りに閉めないで、気密・断熱・遮音効果が発揮できなくなります。

●お手入れについて

内窓プラストの埃や汚れは、市販の中性洗剤を使い、きれいに拭き取ってください。有機溶剤(ベンジン等)は、使用しないでください。

基本的に障子は、通常外さないことを前提としております。しかし清掃や荷物の出し入れなどのため、外す必要がある場合は、以下の点に十分ご注意ください。引違い窓(NT型、HT型の場合)は、

障子下部(図中の○印部)の可動部を持ち上げてから、取り外してください。外す前に、障子の位置と向きを確認して覚えておくと、戻すときに便利です。



障子は重たいため、取り外しには危険が伴います。障子を取り外したい場合は、無理をせず販売店または施工店へご相談ください。

長年のご使用により、戸車や気密材などの可動部が消耗してきます。性能維持のため、使用条件にもよりますが、およそ20年を目途に交換(有償)されますことをお勧めします。販売店または施工店へご相談ください。

●樹脂材質について

材料の品質には十分注意を払っておりますが、使用環境によって以下の経年変化が発生することがあります。

- ・樹脂材料の変形や収縮
- ・樹脂表面の変色やべたつきの発生
- ・砂などの硬い材料によるキズ、擦れ

これは樹脂材料の特性による変化であり、内窓の不具合ではないことをご了承ください。また外出するなど長時間閉めた状態にする場合は、障子を少し開けて換気することで、中空部の温度を抑えるようにしてください。

[結露について]

内窓プラストの設置後、結露が著しく発生する場合、十分な換気を行い、室内の湿度を下げるようにしてください。発生原因と考えられるものを取り除いて、水蒸気を抑制してください。

発生原因として考えられるもの(例)

- 室内に干してある大量の洗濯物
- 加湿器
- キッチンでの長時間の煮炊き
- 風呂などの水蒸気の流入
- 石油ストーブ・ガスストーブ
- 観葉植物や水槽からの水分
- エアコン等の冷気があたる場所
- 給気口が塞がっている。換気扇が止まっている。